

SMX-RNS02

Uzak Baęlantı Modülü



Ürün Tipi Tanımı	SMX-RNS02
Interfaces	
Ethernet Port Sayısı	1 x WAN 2 x LAN
Ethernet Baęlantı Hızı	10/100 Mbps
USB Port sayısı	2 x USB 2.0
USB Baęlantı	Tip A
Enerji	
Elektriksel baęlantı sayısı	1
Baęlantı Noktası	5 Pinli Klemens
Voltaj tipi / Besleme Voltajı	DC
Giriş Gerilim Aralığı	24 V
<ul style="list-style-type: none">MinimumMaximum	15 V 30 V
Çevre Koşulları	
Ortam Sıcaklığı	
<ul style="list-style-type: none">BaęlantıdaBeklemede	0 ... +70 °C -40 ... +85 °C
Baęil nem	
<ul style="list-style-type: none">25 °C de / yoęuşmasız / maksimum	95 %
Kullanım Alanı	İç Mekan
İZLEME VE YÖNETİM	
Web Tabanlı Yönetim	Evet
	<ul style="list-style-type: none">HTTPHTTPS
CLI	Hayır

SMX-RNS02

Uzak Bağlantı Modülü

Network

Ağ Protokolleri

- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- Telnet
- ICMP
- DNS
- DHCP
- WebSocket
- SCTP
- IPv4
- IPv6

Güvenlik Protokolleri

- SSH
- DTLS

Zaman Protokolleri

- NTP

Firewall

Evet

Proxy

Evet

Bulut Entegrasyonu

- MQTT
- AWS
- Azure
- Google
- Siemens MindSphere

Standartlar, Özellikler, Onaylar

Elektromanyetik Uyumluluk

- EN 55032:2015 Class B
EN 55024:2010/A1:2016
- EN 61000-4-2: 2009
 - EN 61000-4-3:2006/A2:2010
 - EN 6100-4-4: 2012
 - EN 61000-4-5: 2014/A1:2017
 - EN 61000-4-6: 2014/AC:2015
 - EN 62368-1:2014+A11:2017

Elektriksel Güvenlik

Uygunluk Belgesi / CE İşareti

Evet

Tasarım, Boyutlar ve Ağırlık

Tasarım

Kompakt

Genişlik

42 mm

Yükseklik

101 mm

Derinlik

114 mm

Net Ağırlık

0.202 kg

Montaj Tipi

- DIN ray montajı
- Duvar montajı

SMX-RNS02

Uzak Bağlantı Modülü

